

AMS VIS

Ergänzende Maschinen



Profilauflage und Längenanschlag, verfahrbar über Handrad mit Ablesung über Digitaldisplay. Positioniergenauigkeit $\pm 0,5$ mm.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



Digitales Lesegerät

Digitale Anzeige, die die Umprogrammierung der Maschinennull ermöglicht und das Maß der Positionierung des Anschlags vorgibt, das mit der Länge des zu sägenden Werkstücks übereinstimmt.



Handrad

Mit dem Handrad wird der Anschlag in die richtige Stellung gebracht.



Referenzanschlag

Schlitten, der auf einer Kugelbuchse gleitet und durch eine mechanisch gesteuerte Kinematik betätigt wird, die es ermöglicht, die Länge des zu sägenden Werkstücks von der Sägeblattmitte ausgehend zu bestimmen.

AMS VIS / ERGÄNZENDE MASCHINEN

EIGENSCHAFTEN DER MASCHINE

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Verfahrweg (je nach Modell) (mm) | 3.780 ; 5.780 |
|----------------------------------|---------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| Positionierungstoleranz (mm) | ± 0,5 (*) |
|------------------------------|-----------|

(*) Die Maschine verfügt über kein Ausgleichssystem der Wärmeverformungen. Der angegebene Wert bezieht sich auf die Temperatur von 20°C

Enthalten ● Verfügbar ○

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.