



**GLW 48**

Transportwagen




Profilwagen für die senkrechte Lagerung und den Transport von Glasleisten. Stabile Stahlkonstruktion. Doppelseitiger Profilwagen für die senkrechte Lagerung und den Transport von Glasleisten. Schneller Zugriff auf die vorsortierten Glasleisten. Vier Sortierkämme mit fester Unterteilung. Fachteiler mit Schutzschlauch bezogen. Untere Auflage mit Schutzgummi belegt. Rückseitige Anlage mit Gummileisten. 24 Fächer je Seite. Transportbügel beidseitig. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.




### Fachteiler mit Kunststoffschutz

Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden



### Anlage mit Gummileiste

Anlagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt das Profil vor Beschädigungen




### Auflage mit Schutzgummi

Untere Auflagefläche mit Gummi belegt, schützt das Profil vor Beschädigungen



### Transportbügel

Transportbügel beidseitig zum Verfahren



### Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung



**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

## GLW 48 / TRANSPORTWAGEN

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (mm)	1.620
Breite (mm)	650
Höhe (mm)	1.640
Gewicht (kg)	120

## EINLAGERUNGSVERMÖGEN

Fachteiler	8
Fächer	48
Fächer pro Seite	24
Fachbreite (mm)	40
Fachtiefe (mm)	90
Anlagehöhe (mm)	1.400
Tragkraft (kg)	400

## EIGENSCHAFTEN

Sortierkämme mit fester Unterteilung	4
Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○