



**MP**

Spänesauger



Die Baureihe der verfahrbaren und schallgedämmten Späneabsauger MP umfasst Modelle in verschiedenen Größen, die für alle Anforderungen an die Reinigung des Arbeitsumfelds und die ordnungsgemäße Entfernung der PVC-Späne ausgelegt sind. Die Merkmale der einzelnen Modelle werden durch ihre Bezeichnung gekennzeichnet. Die Zahl gibt die Größe des Absaugers an, während die Buchstaben die folgende Bedeutung haben:

- **V:** Absaugsystem mit Lüfterrad für hohe Volumenanforderungen;
- **VP:** Absaugsystem mit Lüfterrad und automatischem Start direkt über die Maschine.

Alle Modelle sind schallgedämmt und für den Dauerbetrieb geeignet, verfügen über eine automatische Start-Funktion und werden abhängig vom jeweiligen Modell entweder vom Netz oder direkt von der Maschine gespeist. Zur Ausstattung gehören ein antistatischer Filter, der für das Absaugen von PVC-Spänen geeignet ist, sowie ein oder zwei Sammelsäcke mit Schnellauskupplung für die einfache und schnelle Entsorgung des abgesaugten Materials.



### MP / SPÄNEAUGER

#### EIGENSCHAFTEN MP2

|  |       |
|--|-------|
| Motortyp: Laufrad  | ●     |
| Durchmesser - Saugstutzen (mm)                                   | 200   |
| Behälterfassungsvermögen (l)                                     | 180   |
| Durchsatz (m³/h)   | 2.000 |
| Unterdruck (mbar)  | 25    |
| Motorleistung (kW)   | 1,5   |
| Motordrehzahl (U/min)  | 2.800 |
| Gewicht (kg)   | 95    |
| Sackfilter   | ●     |
| Automatischer Start über direkte Versorgung seitens der Maschine | ●     |

#### EIGENSCHAFTEN MP4

|  |       |
|--|-------|
| Motortyp: Laufrad  | ●     |
| Durchmesser - Saugstutzen (mm)   | 200   |
| Behälterfassungsvermögen (l)   | 360   |
| Durchsatz (m³/h)   | 3.000 |
| Unterdruck (mbar)  | 28    |
| Motorleistung (kW)   | 2,2   |
| Motordrehzahl (U/min)  | 2.800 |
| Gewicht (kg)   | 130   |
| Sackfilter   | ●     |
| Automatischer Start über direkte Versorgung seitens der Maschine (nur bei MP4-V) | ●     |
| Automatischer Start über Maschine (nur bei MP4-VP)                               | ●     |

#### EMPFOHLENE MODELLE

|             | MP2-V<br>+ kit Ø70 | MP4-V<br>+ kit Ø70 | MP4-VP<br>+ kit Ø70 | MP4-VP<br>+ kit Ø120 |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| EV 2A / 4A  |                    |                    |                     | ●                    |
| SVL 4H / 4A |                    |                    |                     | ●                    |
| SVL 4H / 2A |                    |                    |                     | ●                    |
| ME-R        |                    |                    |                     | ●                    |
| US 400 P    | ●                  |                    |                     |                      |

● empfohlenes Modell

Enthalten ● Verfügbar ○