


TECHNISCHES BLATT

06/12/2025

VE 3000/60

Kontroll- und Verglasungseinheiten




Kontroll- und Verglasungseinheit für das Verglasen und die Endkontrolle. Schnelle, exakte Fenster-, Türen- und Elementenmontage. Stabile Stahlkonstruktion. Genauigkeit durch parallele Spannbalkenpressung mit manuell abschwenkbaren Pressbalken. Einfache Handhabung durch Fußschalter. Pneumatische Mittenzentrierung, ablage für Werkzeug und Druckluftanschluss 4-fach.

1

(someco)


TECHNISCHES BLATT

06/12/2025




Pressbalken

Pneumatische Mittenzentrierung.Genauigkeit durch parallele Spannbalkenpressung




Anlage

Rückseitige Anlage mit Kunststoff-Gleitleisten




Rollenauflage

Untere Rollenbahn mit Tragrolle, L = 120 mm




Fußschalter

Alle Funktionen werden über Fußventile gesteuert



Druckluftanschluss 4fach

Druckluftanschluss 4-fach für Anschluss von Druckluftwerkzeugen



Höhenverstellung (Optional)

Stufenlose Höhenverstellung, L = 500

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.







VE 3000/60 / KONTROLL- UND VERGLASUNGSEINHEITEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Länge (mm)	3.050
Breite (mm)	900
Höhe (mm)	2.600
Untere Rollenbahnbreite (mm)	120
Gewicht (kg)	370

2.800
390
2.300
100
•

EIGENSCHAFTEN	
Tragkraft (kg)	200
Höhe justierbar	0
Ablage für Werkzeug	•
Druckluftanschluss 4-fach	•
Arbeitsdruck Druckluft (bar)	7
Luftverbrauch ca. (l/min)	35

Enthalten ● Verfügbar ○

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY

Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com The right to make technical alterations is reserved.