

KT 3000

Mesas de montaje




Mesa de montaje para el montaje vertical y horizontal. Construcción estable de acero. Importante cuando se pasa del transporte vertical al horizontal y viceversa. Ideal para el montaje vertical y horizontal. Inclinación neumática. Superficie de apoyo de la mesa con barras deslizantes de plástico. El soporte de rodillos se puede bajar neumáticamente. Suministro de aire comprimido cuádruple.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.




Superficie de apoyo

Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico




Soporte de rodillos

Transfer de rodillos con bajada neumática de forma que en posición horizontal permite trabajar libremente y en posición vertical posibilita el transporte sin dificultades




Comutador de pedal

Control por válvula de pedal, giro horizontal/vertical neumático




Cuádruple toma de aire comprimido

Cuádruple toma de aire comprimido para conectar herramientas neumáticas



Protector de perfiles para rodillos portadores (Opcional)

Protector de perfiles para rodillos portadores 200 mm (Alu/16 x y Alu/21 x). Transfer de rodillos con funda de protección sobre los rodillos, protección del elemento de ventana durante el transporte de entrada y de salida



Apoyo de perfil extraíble (Opcional)

Soporte de mesa extraíble arriba para KT/KTH 3000 y KT/KTH 4000. Soporte de mesa extraíble 500 mm hacia arriba para marcos altos



Listón de cepillos (Opcional)

Soporte de mesa con listón de cepillos




Listón de fieltro (Opcional)

Soporte de mesa con listón perfilado de fieltro




Listones de goma (Opcional)

Soporte de mesa con perfil fungiforme de goma



Unidad móvil (Opcional)

Dispositivo móvil para KT/KTH/MS/VE.
Dispositivo móvil con ruedas y freno
de retención



Carril de rodadura (Opcional)

Carriles de rodadura de 2,0 m
respectivamente a la izquierda y la
derecha

KT 3000 / MESAS DE MONTAJE

DIMENSIÓN Y PESO

Longitud (mm)	3.000
Ancho (mm)	1.820
Altura vertical (mm)	1.900
Ancho mesa de rodillos (mm)	200
Peso (kg)	330

SUPERFICIE DE APOYO

Regulación neumática de la altura (mm)	500
Inclinación neumática	●
Soporte mesa superior	○
Superficie de apoyo con listones de cepillo	○
Superficie de apoyo con listones de fieltro	○
Superficie de apoyo con listones de goma	○
Protecciones del perfil para los rodillos de soporte	○
Capacidad de carga (kg)	200

CARACTERÍSTICAS

Conexión cuádruple aire comprimido	●
Unidad móvil	○
Carril de 2,0 m hacia la izquierda y la derecha	○
Presión de aire de funcionamiento (bar)	7
Consumo de aire aprox. (l/min)	35

Incluido ● Disponible ○