



AF 300 M

Máquinas
complementarias




Fresadora retestadora horizontal con avance manual. Fresado fuera escuadra (+45°/90°/-45°). Cambio rápido del grupo de fresado con mando neumático. Plano de apoyo perfil antirrayas. Zona de mecanizado protegida integralmente.



Grupo de mordazas y fuera de escuadra

Las mordazas horizontales o verticales son de accionamiento neumático con dispositivo de baja presión. El fuera de escuadra se gestiona con la posibilidad de variar la inclinación de -45° a $+45^\circ$ con movimiento manual. La lectura de la posición tiene lugar mediante escala graduada.




Cambio rápido neumático

El cambio del grupo de fresas tiene lugar neumáticamente mediante el mando ubicado en el panel de control. Ello permite variar el grupo de fresas alojado en la máquina y garantizando el mecanizado de extrudidos diferentes.



Tope con revólver

El tope manual con revólver de 6 posiciones permite configurar 6 medidas diferentes, y permite la rápida ubicación de la pieza para reducir los tiempos del ciclo de trabajo. El tope con revólver se puede regular de manera manual también en altura.




Almacén de herramientas

La base de la máquina alberga el almacén de fresas, fácilmente accesibles en las operaciones manuales de retiro, que permite alojar los grupos de fresa en posiciones ordenadas, protegiendo su integridad.



Control

El panel de pulsadores del panel de control de la máquina permite controlar: soplado de aire para la limpieza de plano de mordazas, puesta en funcionamiento con interruptor de seguridad, cambio rápido de herramientas.



Mesa de rodillos soporte perfil

Permite un correcto posicionamiento en la máquina y un seguro apoyo del perfil en la zona de mecanizado. Los rodillos de deslizamiento permiten facilitar las operaciones de movimiento del perfil.

AF 300 M / MÁQUINAS COMPLEMENTARIAS**CARACTERÍSTICAS**

| | |
|---|-------------------|
| Motor autofrenante (kW) | 1,1 |
| Velocidad de la herramienta (rev/mín) | 2.800 |
| Carrera (mm) | 300 |
| Capacidad mordazas (mm) | 200 x 120 |
| Mordaza horizontal y vertical neumática con dispositivo de baja presión | ● |
| Tope de profundidad revolver de 6 posiciones | ● |
| Manguito porta fresas (mm) | Ø = 27 / 32 x 135 |
| Fresa máx. (mm) | Ø = 160 |
| Sistema de pulverización de agua con emulsión de aceite | ● |
| Base con almacén porta-grupos fresas y evacuación de virutas dirigida | ● |
| Pistola aire comprimido para limpieza | ● |

Incluido ● Disponible ○