



MP

Aspiradores



La gama de aspiradores portátiles y silenciados MP incluye modelos cuyas dimensiones son adecuadas para todas las necesidades de limpieza del ambiente de trabajo y para la correcta eliminación de virutas de PVC. Las características de cada modelo se identifican mediante su sigla. El número indica el tamaño del aspirador, las letras tienen el siguiente significado:

- **V:** sistema de aspiración con ventilador para demandas de elevada capacidad;
- **VP:** sistema de aspiración con ventilador y arranque automático directamente desde la máquina.

Todos los modelos están silenciados y son adecuados para el funcionamiento continuo, equipados con arranque automático y alimentados por la red o directamente por la máquina, según el modelo. Cuentan con filtro antiestático ideal para la aspiración de virutas de PVC, y con uno o dos sacos de recolección de desenganche rápido, para la eliminación fácil y rápida del material aspirado.

MP / ASPIRADORES
CARACTERÍSTICAS MP2

Tipo motor: Ventilador	●
Diámetro boca de aspiración (mm)	200
Capacidad tanque (l)	180
Caudal (m³/h)	2.000
Depresión (mbar)	25
Potencia motor (kW)	1,5
Revoluciones motor (rpm)	2.800
Peso (kg)	95
Filtro de saco	●
Arranque automático mediante alimentación directa de la máquina	●

CARACTERÍSTICAS MP4

Tipo motor: Ventilador	●
Diámetro boca de aspiración (mm)	200
Capacidad tanque (l)	360
Caudal (m³/h)	3.000
Depresión (mbar)	28
Potencia motor (kW)	2,2
Revoluciones motor (rpm)	2.800
Peso (kg)	130
Filtro de saco	●
Arranque automático mediante alimentación directa de la máquina (sólo MP4-V)	●
Arranque automático desde la máquina (sólo MP4-VP)	●

MODELOS RECOMENDADOS

	MP2-V + kit Ø70	MP4-V + kit Ø70	MP4-VP + kit Ø70	MP4-VP + kit Ø120
EV 2A / 4A				●
SVL 4H / 4A				●
SVL 4H / 2A				●
ME-R				●
US 400 P	●			

● modelo recomendado

Incluido ● Disponible ○