




## ADS FA

Équipement de soutien



Système de vissage semi-automatique à alimentation automatique des vis pour le serrage du renfort de fer dans les profilés en PVC. Le serrage et le vissage sont assurés par une commande pneumatique bi-manuelle. Le système de vissage est monté sur une structure métallique dotée d'un chemin d'amenage et d'évacuation.



### Positionnement du profil

Le positionnement transversal du profil est réalisé par le réglage d'une tige de butée et l'affichage de la position sur une tige graduée. Les butées en étoile permettent de régler 6 positions différentes, ce qui représente un gain de temps considérable ; il n'est pas nécessaire de mesurer à nouveau le profil, mais il est possible de récupérer la mesure précédente à chaque fois.



### Vissage à alimentation automatique

Grâce à ADS FA, l'opération de vissage gagne en simplicité et en rapidité : en effet, l'enclenchement de la pédale commande simultanément le serrage du profil et le vissage à alimentation automatique de la vis.



### Réglage profondeur et force de vissage

Avec la possibilité d'usiner un grand nombre de profils, différents en forme et en épaisseur, l'unité de vissage permet de régler la force et la profondeur de vissage, garantissant ainsi une polyvalence et une précision maximales.



### Chemin d'amenage et d'évacuation

Un chemin placé à l'entrée et un à la sortie, ayant une fonction de chargement et de déchargement du profilé, permettent de déplacer plus facilement la pièce, garantissant par là-même un effort moindre pour l'opérateur.



### Serrage pneumatique du profil

Le profil est serré contre la butée au moyen d'un presseur pneumatique. L'activation se fait en enfonçant une pédale qui provoque le serrage et le vissage de la pièce.

**ADS FA / ÉQUIPEMENT DE SOUTIEN****SERRAGE DE LA PIÈCE**

Serrage du profil et vissage renfort par commande à pédale ●

**DIMENSIONS ET POIDS**

Dimensions L x P x H (mm) 3.100 x 575 x 1.820

Dimensions min.-max. du profil (mm) L = 35 ÷ 90 / H = 60 ÷ 140

Poids (kg) 120

**CARACTÉRISTIQUES**

Chargement automatique des vis ●

Vissage du renfort par commande à pédale ●

Convoyeur à rouleaux de chargement et de déchargement ●

Réglage de la profondeur et de la force de vissage ●

Inclus ● Disponible ○