



## KW 2

### Transport et chariots




Chariot de commissionnement pour transports à l'intérieur de l'entreprise et par camion des éléments de fenêtre. Construction en acier stable. Chariot pour transports à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Raccordement pour transport par appareil de levage. 4 crochets pour transport par grue. 4 supports pour sangle d'arrimage. Support de profilé à revêtement caoutchouc. Roulettes de direction amovibles améliorant la stabilité du chariot de commissionnement sur le camion. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.




### Galets de direction amovibles

Roulettes de direction amovibles améliorant la stabilité du chariot de commissionnement sur le camion. 4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



### Support avec profil caoutchouc

Surface support recouverte de profilé caoutchouc, protégeant le profilé des dommages




### Supports pour sangle d'arrimage

4 supports pour sangle d'arrimage



### Crochets de grue

A 4 crochets de grue



### Etrier de chariot élévateur

Avec 4 étriers de chariot élévateur

**CARACTÉRISTIQUES**

Longueur (mm)	2.025
Largeur (mm)	1.090
Hauteur (mm)	1.880
Poids (kg)	130
Capacité de chargement (kg)	600
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125
Roulettes pivotantes	4
Roulettes pivotantes avec frein	2
Support pour le transport par chariot élévateur	●
Crochets pour le transport par grue	4
Points d'attache pour sangles de fixation	4
Chariot également pour le transport externe	●
Hauteur d'appui (mm)	1.500
Largeur utile (mm)	800
Les roulettes peuvent être retirées pour placer le chariot sur un camion	●

Inclus ● Disponible ○