



MG8-T

Aspirateurs



Système d'aspiration des riblons pour le nettoyage de la machine et du milieu ambiant de travail. L'utilisation d'une turbine à canal latéral à haute dépression, lui permet d'être idéal pour les différentes exigences d'aspiration. Il est équipé d'un filtre antistatique adapté à l'aspiration des riblons en aluminium, acier et PVC et d'un réservoir de récupération à décrochage rapide monté sur roues.



Embout d'aspiration

Le système d'aspiration frontal est constitué d'un ou deux embouts d'aspiration en aluminium coulé de 100 mm de diamètre. Ils permettent le raccord multiple, au moyen de tuyaux en plastique avec renfort métallique, aux prédispositions d'aspiration installées sur les machines de coupe, les centres de coupe, les centres d'usinage et les machines pour le pvc.



Réservoir de récupération

Le matériel aspiré est déposé dans un récipient spécifique en acier à décrochage rapide et monté sur 4 roues, qui permettent d'éliminer le matériel aspiré de manière simple et rapide.



Roues pivotantes

Équipés de 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes avec frein, ils assurent une excellente mobilité et une grande facilité de déplacement de l'objet. Le serrage des unités de freinage permet de fixer leur position à proximité des différentes zones de travail.



Unité d'aspiration

Selon les modèles, les aspirateurs peuvent être équipés de groupes d'aspiration en aluminium coulé du type turbine à canal latéral pour répondre aux exigences de hauteur d'élévation élevée, ou d'électroventilateurs centrifuges pour satisfaire les besoins de débits supérieurs. Dans les deux cas, le rotor est fixé directement sur l'arbre moteur, qui est donc dépourvu de systèmes de transmission : ceci réduit l'usure des composants et les besoins de maintenance qui en découlent.



Unité de filtration

Selon le modèle d'aspirateur, la chambre filtrante en acier peut contenir un sac filtrant en polyester ou un filtre à cartouche à rendement élevé, tous deux destinés à protéger l'unité d'aspiration. Ces éléments garantissent une retenue efficace de la poussière et la pureté de l'air sortant, grâce à une large surface et à une grande efficacité de filtration.

MG8-T / ASPIRATEURS**CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE**

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Type moteur: Turbine | ● |
| Diamètre bouche d'aspiration (mm) | 100 |
| Nombre de bouches d'aspiration | 2 |
| Capacité réservoir (l) | 160 |
| Portée (m ³ /h) | 550 |
| Dépression (mbar) | 270 |
| Puissance moteur (kW) | 5,5 |
| Tours moteur (tours/min) | 2.800 |
| Poids (kg) | 190 |
| Filtre cartouche | ● |

Inclus ● Disponible ○