



**MP**

Aspirateurs



La gamme d'aspirateurs à chariots et silencieux MP comprend des modèles dimensionnés pour toutes les exigences de nettoyage de l'environnement de travail et pour l'évacuation correcte des copeaux de PVC. Les caractéristiques de chaque modèle sont identifiées par son abréviation. Le numéro indique la taille de l'aspirateur ; les lettres ont la signification suivante :

- **V** : système d'aspiration avec ventilateur pour les besoins à débit élevé ;
- **VP** : système d'aspiration avec ventilateur et démarrage automatique directement à partir de la machine.

Tous les modèles sont silencieux et adéquats au fonctionnement continu, complets de démarrage automatique et alimentés depuis le réseau ou directement de la machine, en fonction du modèle. Ils sont équipés de filtre antistatique approprié à l'aspiration des copeaux de PVC, et d'un ou deux bidons de collecte à décrochage rapide, pour une élimination simple et rapide du matériel aspiré.

**MP / ASPIRATEURS**
**CARACTÉRISTIQUES MP2**

Type moteur : Ventilateur	●
Diamètre bouche d'aspiration (mm)	200
Capacité réservoir (l)	180
Portée (m³/h)	2.000
Dépression (mbar)	25
Puissance moteur (kW)	1,5
Tours moteur (tours/min)	2.800
Poids (kg)	95
Filtre sac	●
Démarrage automatique par alimentation directe de la machine	●

**CARACTÉRISTIQUES MP4**

Type moteur : Ventilateur	●
Diamètre bouche d'aspiration (mm)	200
Capacité réservoir (l)	360
Portée (m³/h)	3.000
Dépression (mbar)	28
Puissance moteur (kW)	2,2
Tours moteur (tours/min)	2.800
Poids (kg)	130
Filtre sac	●
Démarrage automatique par alimentation directe de la machine (uniquement MP4-V)	●
Démarrage automatique depuis la machine (uniquement MP4-VP)	●

**MODÈLES CONSEILLÉS**

	<b>MP2-V + kit Ø70</b>	<b>MP4-V + kit Ø70</b>	<b>MP4-VP + kit Ø70</b>	<b>MP4-VP + kit Ø120</b>
EV 2A / 4A				●
SVL 4H / 4A				●
SVL 4H / 2A				●
ME-R				●
US 400 P	●			

● modèle conseillé

Inclus ● Disponible ○