



## PLW 4000

Transport et chariots




Chariot pour le stockage et le transport des profilés. Construction en acier stable. Chariot pour le transport et le stockage des barres de profilés avant et après le sciage. Accès plus rapide grâce à un stockage clair. Chariot de transport idéal pour la construction de façades. Le chariot est utilisable comme stockage intermédiaire mobile, par exemple devant une double scie à onglets ou un centre d'usinage. Bras supports de profilé escamotables. Support de profilé à revêtement caoutchouc. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.




### Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée




### Surface du profilé

Surface support recouverte de caoutchouc, protégeant le profilé des dommages



### Limiteur avec protection plastique

Limiteur vertical recouvert de plastique protégeant le profilé des dommages et évitant de glisser



### Support escamotable

Support de profilé escamotable



CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm)	4.000
Largeur (mm)	800
Hauteur (mm)	900
Largeur des bras de support (mm)	750
Hauteur des couteaux de limitations (mm)	270
Poids (kg)	100
Capacité de chargement (kg)	600
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125
Roulettes pivotantes	4
Roulettes pivotantes avec frein	2

Inclus ● Disponible ○