

VR 4003 F

Convoyeurs à rouleaux
verticaux



Convoyeur à rouleaux vertical pour le transport des éléments de fenêtre. Construction en acier stable. Convoyeur à rouleaux vertical pour le transport continu vers l'usinage suivant ainsi que pour le transport en vue du stockage et du tri de la fenêtre terminée. Manipulation simple des éléments de fenêtre. Chaque unité de convoyeur à rouleaux 4.000 mm de long. Glissières PVC haut et bas. Trois convoyeurs à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm. Unité de base avec support d'extrémité. Convoyeur à rouleaux vertical sur rails à roues à boudin, mobile.




Rouleaux porteurs

Galets de bande continu, convoyeurs à rouleaux divisés en trois ($L = 3 \times 120$ mm)




Tapis à roulettes

Trois convoyeurs à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm




Installation

Installation arrière à glissières PVC haut et bas




Poignée

Poignée facilitant le déplacement du convoyeur à rouleaux sur rails



Unité de course

Dispositif de course à galets à boudins et à frein d'arrêt




Butée d'extrémité (Optionnel)

Butée d'extrême L = 3x120 mm




Galet d'introduction (Optionnel)

Galets de protection pour début ou fin de convoyeur à rouleau: - L = 500 mm (paire) - L = 250 mm (paire)




Protection de profilé (Optionnel)

Protection de profilé pour rouleaux porteurs 3x120 mm (alu/33x et alu/48 x). Rouleaux porteurs revêtus d'un tuyau de protection



Convoyeurs à roulettes supplémentaires (Optionnel)

Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas



Rail de déplacement (Optionnel)

Rails de déplacement 2,0 m gauche et droite

VR 4003 F / CONVOYEURS À ROULEAUX VERTICAUX

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	4.000
Largeur (mm)	1.000
Hauteur (mm)	2.490
Rouleaux porteurs divisés en 3 parties (mm)	3 x 120
Hauteur d'appui (mm)	2.100
Poids (kg)	200

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de chargement (kg)	200
Mini-convoyeurs à rouleau en caoutchouc, diamètre 50 mm	3
Unité de base avec montant d'extrémité	●
Convoyeur à rouleau vertical mobile sur rails avec roulettes bridées	●
Rouleaux d'insertion L= 500 mm (paire)	○
Rouleaux d'insertion L= 250 mm (paire)	○
Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas	○
Protections du profil pour Rb= 3x120 mm	○
Butée d'arrêt Rb L= 3x120 mm	○
Rail de 2,0 m à gauche et à droite	○

Inclus ● Disponible ○