

ADS FA

Macchine Accessorie

**ADSFA**

Avvitatore con alimentazione delle viti in automatico per il fissaggio del rinforzo per profili in PVC. Il bloccaggio e l'avvitatura sono ottenuti tramite un comando a pedale. L'avvitatore è montato su una struttura metallica dotata di una rulliera in entrata ed una in uscita.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



Posizionamento del profilo

Il posizionamento trasversale del profilo si ottiene regolando una asta di battuta e visualizzando la posizione su una riga graduata. Mediante le battute stellari è possibile registrare 6 diverse posizioni, con un consistente risparmio di tempo; non è necessario misurare nuovamente il profilo, ma è possibile recuperare, di volta in volta, la precedente misurazione.



Avvitatura autoalimentata

Grazie a ADS FA il processo di avvitatura diventa semplice e veloce: infatti, azionando il pedale, si comanda contemporaneamente il bloccaggio del profilo e l'avvitatura autoalimentata della vite.



Regolazione profondità e forza di avvitatura

Forte della possibilità di lavorare un gran numero di profili, che differiscono per forma e spessore, l'avvitatore consente la regolazione della forza e della profondità di avvitatura, garantendo la massima versatilità e precisione.



Rulliera di carico e scarico

Una rulliera in ingresso ed una in uscita, con la funzione di carico e scarico del profilo, provvedono ad un agevole spostamento del pezzo, garantendo il minimo sforzo da parte dell'operatore.



Bloccaggio pneumatico del profilo

Il profilo viene bloccato contro la battuta mediante un pressore pneumatico. L'attivazione avviene tramite pedale che aziona l'immorsaggio del pezzo e la sua avvitatura.



Voi&p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

ADS FA / MACCHINE ACCESSORIE

BLOCCAGGIO PEZZO

Bloccaggio del profilo e avvitatura del rinforzo con comando a pedale

DIMENSIONE E PESO

Dimensioni L x P x H (mm)	3.100 x 575 x 1.820
Dimensioni min + max del profilo (mm)	L = 35 ÷ 140 / H = 60 ÷ 140
Peso (kg)	120

VARIE

- Caricamento automatico delle viti
- Avvitatura del rinforzo con comando a pedale
- Rulliera di carico e scarico
- Regolazione della profondità e della forza di avvitatura

Incluso ● disponibile ○