

### **SCHEDA TECNICA**

13/12/2025



Solida struttura in acciaio. Ideale per classificare i vetri. Supporto in legno duro con feltro. Separatori per 20 lastre di vetro. Separatori regolabili in altezza. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.

## **SCHEDA TECNICA**

13/12/2025




## (someco)




#### Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare




## Separatori con protezione in PVC

Separatori regolabili in altezza Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare i vetri durante l'immagazzinaggio




# Facili operazioni di carico e scarico

Rapido accesso grazie all'immagazzinaggio ordinato



# Ripiano con listello in gomma

Superficie di appoggio rivestita di un profilo in gomma per evitare di danneggiare il vetro



# Appoggio con piastra in legno e feltro

Superficie di appoggio inferiore con feltro Listelli in PVC aggiuntivi sulla piastra di base

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com The right to make technical alterations is reserved.







#### GFW 1200 / CARRELLI DI LAVORO

| DIMENSIONE E PESO |       |
|-------------------|-------|
| Lunghezza (mm)    | 1.200 |
| Larghezza (mm)    | 1.400 |
| Altezza (mm)      | 2.270 |
| Peso (kg)         | 210   |

| CAPACITÀ DI STOCCAGGIO  |     |
|-------------------------|-----|
| Scomparti               | 20  |
| Larghezza interna (mm)  | 30  |
| Capacità di carico (kg) | 800 |

| CARATTERISTICHE                        |     |
|--|-----|
| Ruote girevoli                         | 4   |
| Ruote girevoli con fermo di bloccaggio | 2   |
| Diametro ruote girevoli (mm)           | 120 |
|  |     |

Incluso • disponibile  $\circ$