



MP

Aspiratori professionali



La gamma di aspiratori carrellati e silenziosi MP comprende modelli dimensionati per tutte le esigenze di pulizia dell'ambiente di lavoro e per la corretta evacuazione dei trucioli di PVC. Le caratteristiche di ciascun modello sono identificate dalla sua sigla. Il numero indica la taglia dell'aspiratore; le lettere hanno il significato seguente:

- **V:** sistema di aspirazione con ventola per necessità di ampia portata;
- **VP:** sistema di aspirazione con ventola e start automatico direttamente dalla macchina.

Tutti i modelli sono silenziosi e adatti al funzionamento continuo, completi di start automatico e alimentati da rete o direttamente dalla macchina, secondo modello. Sono dotati di filtro antistatico adatto all'aspirazione di trucioli di PVC e di uno o due sacchi di raccolta a sgancio rapido, per il semplice e rapido smaltimento del materiale aspirato.

MP / ASPIRATORI PROFESSIONALI
CARATTERISTICHE MP2

| | |
|--|-------|
| Tipo motore: Ventola | ● |
| Diametro bocca di aspirazione (mm) | 200 |
| Capacità serbatoio (l) | 180 |
| Portata (m ³ /h) | 2.000 |
| Depressione (mbar) | 25 |
| Potenza motore (kW) | 1,5 |
| Giri motore (giri/min) | 2.800 |
| Peso (kg) | 95 |
| Filtro a sacco | ● |
| Start automatico mediante alimentazione diretta dalla macchina | ● |

CARATTERISTICHE MP4

| | |
|---|-------|
| Tipo motore: Ventola | ● |
| Diametro bocca di aspirazione (mm) | 200 |
| Capacità serbatoio (l) | 360 |
| Portata (m ³ /h) | 3.000 |
| Depressione (mbar) | 28 |
| Potenza motore (kW) | 2,2 |
| Giri motore (giri/min) | 2.800 |
| Peso (kg) | 130 |
| Filtro a sacco | ● |
| Start automatico mediante alimentazione diretta dalla macchina (solo MP4-V) | ● |
| Start automatico da macchina (solo MP4-VP) | ● |

MODELLI CONSIGLIATI

| | MP2-V + kit Ø70 | MP4-V + kit Ø70 | MP4-VP + kit Ø70 | MP4-VP + kit Ø120 |
|-------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| EV 2A / 4A | | | | ● |
| SVL 4H / 4A | | | | ● |
| SVL 4H / 2A | | | | ● |
| ME-R | | | | ● |
| US 400 P | ● | | | |

● modello consigliato

Incluso ● disponibile ○