

SCHEDA TECNICA

03/12/2025



Banco di montaggio per il montaggio verticale. Solida struttura in acciaio. Ideale per il montaggio verticale. Adatto a linee. Posizioni intermedie regolabili in continuo per l'ergonomia del lavoro. Regolazione dell'altezza con cilindro pneumatico. Supporto a rulli con rulli in acciaio. Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC. Due serraprofili spostabili in orizzontale. Attacco dell'aria compressa quadruplo.

(someco)


SCHEDA TECNICA

03/12/2025



Superficie di appoggio

Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC



Supporto a rulli

Rulliera inferiore con rulli portanti di L = 200 mm




Serrapezzi

Due dispositivi di serraggio del materiale laterali fissano il profilo durante il lavoro, altezza massima di serraggio dei profili 200 mm




Regolazione dell'altezza

Regolabile in altezza, altezza di lavoro regolabile dai piedini



Pedale

Comando tramite valvola a pedale. Regolazione in altezza verticale pneumatica 500 mm, serraggio pneumatico




Rulli di inserimento

Rulli di protezione per l'inizio o la fine delle rulliera

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

(someco)




Appoggio del profilo estraibile (Opzionale)

Supporto del tavolo estraibile verso l'alto per MS 3000 e MS 4000, supporto del tavolo di 800 mm e di 500 mm estraibile verso l'alto per telai alti



Lamiera di sostegno per avvitatrice (Opzionale)

Portautensili per utensili pneumatici




Serraprofilo spostabile (Opzionale)

I serrapezzi aggiuntivi assicurano, ove necessario, la sicurezza del fissaggio




Protezione del profilo per i rulli portanti (Opzionale)

Protezione del profilo per rulli portanti 200 mm (alluminio/16 e alluminio/21 x), rulliera con tubo di protezione sui rulli, protegge l'elemento della finestra nel trasporto in entrata e in uscita



Montante di arresto (Opzionale)

Montante di arresto L = 200



Unità mobile (Opzionale)

Unità mobile per KT/KTH/MS/VE. Unità mobile con ruote sul bordino e freno fisso

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.







MS 3000 / BANCHI DI MONTAGGIO

DIMENSIONE E PESO	
Lunghezza (mm)	3.110
Larghezza (mm)	1.200
Altezza verticale (mm)	2.050
Larghezza rulliera (mm)	200
Peso (kg)	330

SUPERFICIE DI APPOGGIO	
Regolazione pneumatica dell'altezza (mm)	500
Regolazione pneumatica dell'altezza verticale	•
Supporto profilo estraibile	0
Protezioni del profilo per i rulli portanti	0
Capacità di carico (kg)	300

CARATTERISTICHE	
Serraprofili spostabili in orizzontale	2
Morse per profili posizionabili	0
Piastra di supporto L=290 mm	0
Fermo di posizione	0
Attacco quadruplo aria compressa	•
Unità mobile	0
Binario di 2,0 m a sinistra e a destra	0
Pressione aria d'esercizio (bar)	7
Consumo d'aria ca. (I/min)	35

Incluso • disponibile \circ