



PHW

Carrelli di lavoro



Carrello per l'immagazzinaggio orizzontale e il trasporto di profili. Solida struttura in acciaio. Trasporto dei profili orizzontale. Carrello con ripiani per profili sui due lati. Dodici ripiani per montante. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.



Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare



Bracci di supporto

Larghezza scomparto: 120 mm,
Profondità scomparto: 450 mm, facili operazioni di carico e scarico, rapido accesso grazie all'immagazzinaggio ordinato



Protezione in PVC (Opzionale)

Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare la superficie dei profili durante l'immagazzinaggio



Etichette numerate da 1 a 24 (Opzionale)

Numerazione degli scomparti

MODELLI

DIMENSIONE E PESO
PHW 1600 / PHW 2000

| | |
|----------------|---------------|
| Lunghezza (mm) | 1.600 / 2.000 |
| Larghezza (mm) | 1.000 |
| Altezza (mm) | 1.850 |
| Peso (kg) | 140 / 150 |

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

| | |
|--------------------------|-----|
| Ripiani | 24 |
| Larghezza interna (mm) | 120 |
| Larghezza scomparto (mm) | 450 |
| Capacità di carico (kg) | 350 |

CARATTERISTICHE

| | |
|--|-----------------------|
| Protezione in plastica | <input type="radio"/> |
| Etichette numerate | <input type="radio"/> |
| Ruote girevoli | 4 |
| Ruote girevoli con fermo di bloccaggio | 2 |
| Diametro ruote girevoli (mm) | 125 |

Incluso ● disponibile ○