



SM 2LV

Saldatrici e pulitrici



Saldatrice in linea a ciclo automatico con testa fissa per angoli a 90° e testa mobile per angoli variabili da 30° a 180°. SM 2LV è disponibile in 2 versioni e in 2 lunghezze: con o senza coltelli riscaldati e con una lunghezza utile massima di 3.440 mm (versione lunga) oppure di 2.440 mm (versione corta). Corredata di limitatori di cordolo settabili, durante la fase di configurazione, in un range che va da 0,2 a 2 mm, SM 2LV prevede morse verticali a scorrimento su guide lineari. La profondità di fusione è settabile a 2,5 o 3 mm e i bracci di supporto sono regolabili in altezza. SM 2LV può essere corredata di controsagome (optional) e può lavorare tutti i tipi di profili standard, acrilico e rivestito. Dotata di cambio rapido, permette una facile pulizia della pellicola teflonata. Il ciclo di funzionamento è controllato da PLC, la piastra scaldante è controllata da termoregolatore digitale (settabile sia in °C sia in °F) e il display LCD permette di impostare il tempo di riscaldamento.

SM 2LV / SALDATRICI E PULITRICI

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

Saldatura utile (lunga / corta) (mm)	3.440 / 2.440
Dimensione minima di saldatura (mm)	420
Dimensione della piastra su testa fissa (lunghezza x larghezza x spessore) (mm)	250 x 300 x 13
Dimensione della piastra su testa mobile (lunghezza x larghezza x spessore) (mm)	340 x 300 x 13
Larghezza massima profilo - saldatura a 90° (mm)	150
Larghezza massima profilo - saldatura a 180° (mm)	230
Altezza massima del profilo (mm)	200
Altezza minima del profilo (mm)	40
Distanziamento a fine saldatura in automatico	<input checked="" type="radio"/>
Compatibilità controsagome seamless	<input checked="" type="radio"/>
Cambio rapido delle controsagome	<input type="radio"/>
Cordolo di saldatura (settabile durante la fase di configurazione) (mm)	0,2 ÷ 2
Gestione cordolo variabile larghezza 0,2 - 2,0 mm	<input type="radio"/>
Limitatore dei cordoli riscaldati	<input type="radio"/>
Controllo della temperatura di saldatura (°C)	0 ÷ 260
Controllo della temperatura del cordolo (°C)	0 ÷ 50
Regolazione tempo di rammollimento	<input checked="" type="radio"/>
Regolazione tempo di saldatura	<input checked="" type="radio"/>
Ingombro (larghezza x lunghezza lunga / corta x altezza) (mm)	1.000 x 4.000 / 3.000 x 1.900
Potenza installata (kW)	5
Peso (lunga / corta) (kg)	740 / 670

Incluso disponibile