

WSF 3P

Macchine Accessorie



Fresatrice automatica per asole scarico condensa e fori aerazione su profilati in PVC. Tre unità di lavoro ad avanzamento pneumatico, con traslazione su pattini a ricircolo di sfere e selezionabili indipendentemente, hanno regolazioni memorizzabili attraverso 6 fermi sulla corsa e 6 sul posizionamento della testa. La fresatura avviene tramite tre elettromandrini ad alta frequenza; due morse pneumatiche regolabili garantiscono il bloccaggio del profilo, anche di grande sezione.

WSF 3P / MACCHINE ACCESSORIE

CARATTERISTICHE

3 Motori (kW)	0,55
Velocità utensile (giri/min)	18.000
Corsa orizzontale dell'unità di fresatura (mm)	80
Corsa dell'unità di fresatura superiore e inferiore (mm)	125
Corsa di fresatura (mm)	0 ÷ 40
Traslazione pneumatica dell'unità inferiore in due posizioni	●
Interasse tra le posizioni dell'unità inferiore (mm)	0 ÷ 300
Capacità morsa in larghezza (mm)	0 ÷ 100
Capacità morsa in altezza (mm)	0 ÷ 140
Lunghezza minima pezzo lavorabile (mm)	350
Attacco utensile con pinza massima (mm)	Ø = 8
Morse orizzontali	2
Movimento angolare unità inferiore	15° ÷ 75°
Movimento angolare unità superiore	-30° ÷ 30°
3 Frese (mm)	Ø = 5
3 Pinze porta fresa complete di ghiera (mm)	Ø = 8
Ingombro (largh. x lungh. x alt.) (mm)	795 x 700 x 1.550

Incluso ● disponibile ○

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.