

**VR 3000 F**

Pionowe podajniki rolkowe



Pionowy podajnik rolkowy do transportu elementów okiennych. Stabilna konstrukcja stalowa. Pionowy podajnik rolkowy przeznaczony do transportu elementów do kolejnej obróbki oraz do transportu lub magazynowania i sortowania gotowych okien. Łatwa manipulacja elementami okiennymi. Każdy zespół podajnika rolkowego o długości 3.000 mm. Listwy ślizgowe z tworzywa sztucznego, góra i dół. Trzy listwy rolkowe z rolkami gumowymi, średnica 50 mm. Jednostka podstawowa z podporą końcową. Pionowy podajnik rolkowy na szynach z kółkami jezdnyymi, przesuwany.




### Rolki nośne

Kółka transportowe przelotowe,  
szerokość rolki nośnej 200 mm



### Listwy rolkowe

Trzy listwy rolkowe z rolkami  
gumowymi, średnica 50 mm



### Tylne podpory

Tylne podpory profilowe w formie  
listew ślizgowych z tworzywa  
sztucznego, góra i dół




### Uchwyt

Uchwyt do łatwego przesuwania  
podajnika rolkowego na szynach



### Układ jezdny

Układ jezdny z rolkami obreżowymi i  
hamulcem ustalającym




### Stoper końcowy (Opcjonalnie)

Stoper końcowy L = 200 mm




**Rolka wprowadzająca  
(Opcjonalnie)**

Rolki ochronne na początku lub końcu podajnika rolkowego: - L = 500 mm (para) - L = 250 mm (para)



**Ochrona profilu  
(Opcjonalnie)**

Warstwa ochronna na rolkach nośnych 200 mm (aluminium/11 x i aluminium/16 x). Rolki nośne pokryte warstwą ochronną w celu zabezpieczenia profilu przed uszkodzeniami



**Dodatkowe listwy  
rolkowe (Opcjonalnie)**

Dodatkowe listwy rolkowe z rolkami gumowymi góra/dół



**Szyna jezdna  
(Opcjonalnie)**

Szyna jezdna 2,0 m odpowiednio lewa i prawa

**WYMIAR I WAGA**

Długość (mm)	3.000
Szerokość (mm)	1.000
Wysokość (mm)	2.490
Szerokość rolek nośnych (mm)	200
Wysokość podparcia (mm)	2.100
Waga (kg)	140

**SPECYFIKACJE**

Ładowność (kg)	200
Mini-przełoźniki rolkowe z gumowymi rolkami o średnicy 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Jednostka podstawowa z końcowym słupkiem	<input checked="" type="checkbox"/>
Pionowy przełoźnik rolkowy przesuwany na ruchomych torach, z kołami kołnierзовymi	<input checked="" type="checkbox"/>
Rolki wprowadzające L= 500 mm (para)	<input type="checkbox"/>
Rolki wprowadzające L= 250 mm (para)	<input type="checkbox"/>
Dodatkowe listwy rolkowe z rolkami gumowymi góra/dół	<input type="checkbox"/>
Osłony profilu dla Rb = 200 mm	<input type="checkbox"/>
Odbój ogranicznika Rb L= 200 mm	<input type="checkbox"/>
Tor 2,0 m z lewej i z prawej	<input type="checkbox"/>

włączony ●    dostępny ○