

SM 3TVH

焊接機



3个头在线焊接机、全自动周期、用于90°角度、从30°到180°可变角度、T型横条、H型横条和十字横条。SM 3TVH 有两个不同长度（3.440 和 4.440）、另外用1个或者多头能够同时给2个框架加热。配有的加热焊缝限制器可以调节在 0,5 到 2 mm范围内。SM 3TVH 有滑动垂直夹具。焊接深度可以调节在 2,5 或者 3 mm、另外可以调节支撑架的高度。根据需要、SM 3TVH 可以配样板（另外加的）、以加工所有的标准、亚克力和贴面型材以及大规格的型材（单件）。配有快速更换装置以便特氟隆薄膜的清洗。运转周期由 PLC 控制的、加热板由数字温度调节器控制（可设置 °C 或 F）。通过 LCD 显示器、可以设定加热时间和焊接时间。



机器规格

有效焊接长度 (长/短) (mm)	4440 / 3440
最小焊接尺寸 (长 x 高) (mm)	300 x 270
型材最大宽度 - 90° 焊接 (mm)	130
型材最大高度 (mm)	160
型材最小高度 (mm)	40
自动焊接末端的间隔	●
焊缝 (可在配置阶段进行设置) (mm)	0,5 ÷ 2
焊缝限制器	●
焊接温度控制 (°C)	0 ÷ 260
焊缝温度控制 (°C)	0 ÷ 50
软化时间调整	●
焊接时间调整	●
旋转切割头	1, 2, 3
切割头旋转角度	90°

总体尺寸和功率

宽度 (型材支撑架完全缩回) (mm)	1960
宽度 (型材支撑架完全伸出) (mm)	2460
长度 (长/短) (mm)	4920 / 3920
高度 (mm)	2100
重量 (长/短) (kg)	1550 / 1450
装机功率 (kW)	8

包括 ● 可用 ○