



KW 4




用于窗户构件厂内运输的成品推车。钢制结构、坚固稳定。用于厂内运输的推车。起重机运输钩。四个用于吊车运输的卡钩。四个捆扎带支架。型材支撑座覆以橡胶层。转向滚轮可取下、由此确保了成品推车在地面上的稳定性。四个转向滚轮、两个带刹车。




可拆卸转向滚轮

转向滚轮可取下、由此确保了成品推车在地面上的稳定性。四个转向滚轮、两个带刹车、实现高机动性并保证轻松、安全的操作




带橡胶型材的存放架

带橡胶型材的支承面、保护型材避免损坏




捆扎带支架

带有四个捆扎带支架




起重机吊钩

带有四个起重机吊钩



叉车支架

带有四个叉车支架



升降输送机 (选修的)

用于将重量较大的窗户移送至输送小车KW 4上的升降输送机HBR 1600



特性

长度 (mm)	2000
宽度 (mm)	1000
高度 (mm)	1850
重量 (Kg)	150
装载能力 (kg)	500
旋转轮直径 (mm)	125
旋转脚轮	4
带锁扣的旋转脚轮	2
带升降架的运输支架	●
吊车运输挂钩	4
固定皮带的连接点	4
用于运输重型窗户的提升站	○

包括 ● 可用 ○