

13/12/2025

## **MSA 2400**




用于在特殊元件和幕墙上进行所有组装工作的组装台。钢制结构、坚固稳定。用于在特殊元件和幕墙上进行所有组装工作的组装工作台。可向两个方向拉出。该组装工作台是较大型元件组装的理想之选。由于底座采用的狭长的设计构造、因此能够从各个侧面十分轻松地触及元件。可移动组装工作台。支承面带橡胶型材。通过可大范围调节的支承面、即:将支撑面拉出并且移动工作台、能够根据加工的元件对工作台进行优化调整。用于组装生产线的机型:水平对齐的轨道确保了支承面的平整、从而能够让工作台顺利移动至支承面上;工作台可移动并且能够在轨道上十分轻松地定位;通过两个或若干工作台的组合、可对支承面进行任意的扩展;该工作台是较大型元件组装的理想之选;如果不需要该工作台、则可将其折起并推至一侧;在边缘区域、菱形排布的支架可用于纵向存放型材。

独立式机型:由于底座采用的狭长的设计构造、因此能够从各个侧面十分轻松地触及元件;由于菱形支架可拉出、因此能够增加支承面的工作区域;工作台可移动并且能够在转向滚轮上十分轻松地定位;通过两个工作台的组合、可对支承面进行任意的扩展;该工作台是较大型元件组装的理想之选。


## (someco)

13/12/2025



支承面

带橡胶型材的支承面、保护型材避免损坏




支承面

带橡胶型材的支承面。在边缘区域、菱形排布的 支架可用于纵向存放型材。侧面的支架可拉出: 900 mm




转向滚轮(选修的)

带有两个转向滚轮、旋转和行走制动器以及两个 固定滚轮的行走装置




整套凸缘滚轮(选修的)

带四个凸缘滚轮和两个驻车制动器的行走装置



轨道(选修的)

左右两侧轨道各2.0m



四路压缩空气接口(选修的)

连接压缩空气系统的四路压缩空气接口

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 – Limidi di Soliera (MO) ITALY Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com The right to make technical alterations is reserved.





MSA 2400 /

尺寸与重量	
长度 (mm)	2.400
宽度 (mm)	600
高度 (mm)	850 ÷ 1.000
重量 (Kg)	80

支撑表面	
支撑表面 (mm)	600 x 2.400
带可抽出侧的支撑表面 (mm)	600 x 4.200
装载能力 (kg)	600

特性	
支撑台面	0
四重压缩空气连接	0
独立的旋转脚轮(2 个旋转 + 2 个固定)	0
生产线轨道轮	0
左右 2.0 米轨道	0

包括 ● 可用 ○